



1	2	3
Engagement force	$\leq 60N$	Rated voltage
Disengagement force	$\geq 20N$	Rated current
Mechanical lifespan	≥ 500	Insulation resistance
IP rating	IP67/IP68	Contact resistance
Flammability	UL94 V-0	Operation Temperature

A	B	C	D	E	F
HOUSING	CONTACT	NUT	O-RING		
PAGE6+GF	BRASS	BRASS	EPPDM		
SPECIFY COLOR	GOLD PLATED	NICKEL PLATED	BLACK		
AMOUNT	3*5	1	1		

1	2	3	6	7	8
---	---	---	---	---	---

由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作

Dongguan Changjun Electronics Co., LTD
东莞市昌骏电子有限公司

TITLE: 7/8-16UN2A 螺母
 PART NO: CJ-86AM(3)-F02
 SHEET: 1 / 1
 SCALE: 1 : 1
 UNIT: mm
 SIZE: A4
 REV: A/0

TOLERANCE: .xxx
 .xx
 .x
 x
 ANGLES: $\pm 1^\circ$

DRAWN: Xie Wenjun
 CHECKS: Long Jibang
 DATE: 2022-06-27