



规格	颜色	料号	规格	颜色	料号
A-4-D-EL	蓝色	9005	A-4-D-2E	灰色	7031
B-4-D-EL	乳白色	9001	B-4-D-2E	灰色	4483
C-4-D-EL	蓝色	8205	C-4-D-2E	米黄色	1461
D-4-D-EL	蓝色	8204	D-4-D-2E	蓝色	1467
E-4-D-EL	蓝色	8202	E-4-D-2E	黄色	8813
F-4-D-EL	蓝色	8011	F-4-D-2E	黄色	2003
通用型	蓝色	8201	通用型	蓝色	8807

TITLE: HSD 4*2公头 线端直头2孔 (焊线式)
 Dongguan Changjun Electronics Co., LTD
 东莞市昌骏电子有限公司

PARTS	MATERIALS	TREATMENT	AMOUNT
A HOUSING	PBT+GF	GOLD PLATED	1
B CONTACT	BRASS		6
C OUTER CONTACT	BRASS	NICKEL PLATED	1
D HOUSING	PA66+GF	TRANSLUCENT	1
E SHIELD	BRASS	NICKEL PLATED	1

Engagement force	≤30N	Rated voltage	100V
Disengagement force	≥5N	Rated current	≤3A
Mechanical lifespan	≥200	Insulation resistance	≥1000V/Ω
IP rating	UI 94 V-0	Contact resistance	≤10mΩ
Flammability	UI 94 V-0	Operation Temperature	-40° C~105° C