



规格	图号	颜色	数量	规格	图号	颜色	数量
4+2	0001	蓝色	0	4+2	0001	蓝色	0
4+2	0002	蓝色	0	4+2	0002	蓝色	0
4+2	0003	蓝色	0	4+2	0003	蓝色	0
4+2	0004	蓝色	0	4+2	0004	蓝色	0
4+2	0005	蓝色	0	4+2	0005	蓝色	0
4+2	0006	蓝色	0	4+2	0006	蓝色	0
4+2	0007	蓝色	0	4+2	0007	蓝色	0
4+2	0008	蓝色	0	4+2	0008	蓝色	0
4+2	0009	蓝色	0	4+2	0009	蓝色	0
4+2	0010	蓝色	0	4+2	0010	蓝色	0
4+2	0011	蓝色	0	4+2	0011	蓝色	0
4+2	0012	蓝色	0	4+2	0012	蓝色	0
4+2	0013	蓝色	0	4+2	0013	蓝色	0
4+2	0014	蓝色	0	4+2	0014	蓝色	0
4+2	0015	蓝色	0	4+2	0015	蓝色	0
4+2	0016	蓝色	0	4+2	0016	蓝色	0
4+2	0017	蓝色	0	4+2	0017	蓝色	0
4+2	0018	蓝色	0	4+2	0018	蓝色	0
4+2	0019	蓝色	0	4+2	0019	蓝色	0
4+2	0020	蓝色	0	4+2	0020	蓝色	0
4+2	0021	蓝色	0	4+2	0021	蓝色	0
4+2	0022	蓝色	0	4+2	0022	蓝色	0
4+2	0023	蓝色	0	4+2	0023	蓝色	0
4+2	0024	蓝色	0	4+2	0024	蓝色	0
4+2	0025	蓝色	0	4+2	0025	蓝色	0
4+2	0026	蓝色	0	4+2	0026	蓝色	0
4+2	0027	蓝色	0	4+2	0027	蓝色	0
4+2	0028	蓝色	0	4+2	0028	蓝色	0
4+2	0029	蓝色	0	4+2	0029	蓝色	0
4+2	0030	蓝色	0	4+2	0030	蓝色	0
4+2	0031	蓝色	0	4+2	0031	蓝色	0
4+2	0032	蓝色	0	4+2	0032	蓝色	0
4+2	0033	蓝色	0	4+2	0033	蓝色	0
4+2	0034	蓝色	0	4+2	0034	蓝色	0
4+2	0035	蓝色	0	4+2	0035	蓝色	0
4+2	0036	蓝色	0	4+2	0036	蓝色	0
4+2	0037	蓝色	0	4+2	0037	蓝色	0
4+2	0038	蓝色	0	4+2	0038	蓝色	0
4+2	0039	蓝色	0	4+2	0039	蓝色	0
4+2	0040	蓝色	0	4+2	0040	蓝色	0
4+2	0041	蓝色	0	4+2	0041	蓝色	0
4+2	0042	蓝色	0	4+2	0042	蓝色	0
4+2	0043	蓝色	0	4+2	0043	蓝色	0
4+2	0044	蓝色	0	4+2	0044	蓝色	0
4+2	0045	蓝色	0	4+2	0045	蓝色	0
4+2	0046	蓝色	0	4+2	0046	蓝色	0
4+2	0047	蓝色	0	4+2	0047	蓝色	0
4+2	0048	蓝色	0	4+2	0048	蓝色	0
4+2	0049	蓝色	0	4+2	0049	蓝色	0
4+2	0050	蓝色	0	4+2	0050	蓝色	0

PARTS	MATERIALS	TREATMENT	AMOUNT
A HOUSING	PBT+GF	GOLD PLATED	1
B CONTACT	BRONZE		4+2
C SHIELD	BRASS	NICKEL PLATED	1
D HOUSING	PA66+GF	TRANSLUCENT	1
E HOUSING	PA66+GF	PURPLE	1+1

TOLERANCE		TITLE:	
±0.05	±0.10	HSD 4+2 插头 接触直头 (焊线式)	
±0.05	±0.10	DRAWING NO.:	
±0.05	±0.10	CP-HSD0026	
±1°		PART NO.:	
		CP-HSD1-10H	
		SCALE:	
		1:1	
		UNITS:	
		mm	
		SIZE:	
		REV	
		A/0	
		DRAWN:	
		Xie Feijun	
		CHECK:	
		Long Jibang	
		DATE:	
		2022-01-05	

Engagement force	Rated voltage	Rated current	Rated power
≤30N	100V	≤3A	100W
Disengagement force	Rated current	Rated power	Rated voltage
≥5N	≤3A	100W	100V
Mechanical lifespan	Insulation resistance	Contact resistance	Operation Temperature
≥200	≥1000MΩ	≤10mΩ	-40° C~105° C
IP rating	Contact resistance	Operation Temperature	Flammability
UL94 V-0	≤10mΩ	-40° C~105° C	UL94 V-0